
Koła pod pasy klinowe

Koła pod pasy klinowe pod tuleję TAPER LOCK


SPC/10




3



5



6



Materiał: żeliwo EN-GJL-200 UNI EN1561

kod	typ	ilość rowków	P	O	rodzaj wykonania	tuleja TAPER LOCK	otwór mac	E	F	J	K	L	M	N
K0758	SPC 250/10	10	250	259,6	3	4040	100	-	264	194	81	102	81	-
K0759	SPC 280/10	10	280	289,6	3	4040	100	-	264	224	81	102	81	-
K0760	SPC 300/10	10	300	309,6	3	4545	110	-	264	244	75	114	75	-
K0761	SPC 315/10	10	315	324,6	3	4545	110	-	264	259	75	114	75	-
K0762	SPC 355/10	10	355	364,6	3	4545	110	-	264	299	75	114	75	-
K0763	SPC 375/10	10	375	384,6	3	4545	110	-	264	316	75	114	75	-
K0764	SPC 400/10	10	400	409,6	6	5050	125	70	264	344	68,5	127	68,5	267
K0765	SPC 450/10	10	450	459,6	6	5050	125	40	264	394	68,5	127	68,5	267
K0766	SPC 500/10	10	500	509,6	6	5050	125	40	264	444	68,5	127	68,5	267
K0767	SPC 560/10	10	560	569,6	5	5050	125	-	264	504	68,5	127	68,5	267
K0768	SPC 630/10	10	630	639,6	5	5050	125	-	264	574	68,5	127	68,5	267
K0769	SPC 710/10	10	710	719,6	5	5050	125	-	264	654	68,5	127	68,5	267
K0770	SPC 800/10	10	800	809,6	5	5050	125	-	264	737	68,5	127	68,5	267
K0771	SPC 1000/10	10	1000	1009,6	5	5050	125	-	264	937	68,5	127	68,5	267
K0772	SPC 1250/10	10	1250	1259,6	5	5050	125	-	264	1187	68,5	127	68,5	267